

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002935
Reifengröße (gültig)	VF 1050 / 50 R 32 CFO
Index, PR	198 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 377 +



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 377+ ist ein VF-Reifen für Dungstreuer, Spritzen, Erntefahrzeuge und Getreidewagen.
- Das neue Profil sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche für eine geringe Bodenverdichtung und eine optimale Traktion.
- Die abgerundete Reifenschulter schützt den Boden und verhindert Reifenschäden durch Stoppeln.
- Die VF-Technologie ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sowie eine starke verschleißfeste Gummimischung sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- Die robuste Gummimischung schützt den Reifen effektiv vor Verletzungen (Stubble Guard) und sorgt für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002935
EAN	7291050085243
Reifengröße (gültig)	VF 1050 / 50 R 32 CFO
Index, PR	198 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 377 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	424,00
Empfohlene Felgenreöße	36VA
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	1.059
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.863
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	821
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	5.650
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	5.622
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.248,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
198 D	13200	65		3,60	