

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002936
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STM1



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun STM1 ist ein All-Position-Reifen, vorzugsweise wird der Reifen als Antriebsreifen für Fahrzeuge im Regionalverkehr genutzt.
- Das besondere Profildesign bietet Fahrstabilität, eine sehr gute Selbstreinigung und guten Grip bei jedem Wetter.
- Die robuste Reifenschulter sowie die verstärkte Wulstkonstruktion garantieren eine lange Haltbarkeit.
- Vorsprünge in den Profilrillen sorgen für einen besonders langsamen Verschleiß und schützen vor Kratzverletzungen.
- Durch die robuste Laufflächenmischung ist der Reifen besonders pannensicher.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002936
EAN	8935341205048
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR/HA/VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Profilbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.248

Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	