

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002939
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066383
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	112,43
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000372
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10

---

Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein