

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002942
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 18
Marke	Alliance
Profil	608
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,05
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **ALLIANCE**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284901
Index, PR	153 A2 / 141 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,40
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	3.084
Profiltiefe [mm]	18,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060096
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade