

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10002954
Felgenreöße (gültig)	6.0 - 15
Anschluss Felge	6/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	3-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	16x70
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein