

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10002956
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-25
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Achsposition Agrar 1	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Achsposition Agrar 2	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	2.100
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	40
Achsposition Agrar 3	Drive Wheel
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	1.650
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	60

Achsposition Agrar 4	Drive Wheel
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	60
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,00
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein