

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002973
Radgröße (gültig)	7.50 - 15 / 6.0
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgenreöße (gültig)	6.0 - 15
Anschluss Felge	6/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770153
Karkasseneigenschaften	STD Non-Marking Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Grau
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,12
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	193
Seitenwandbreite [mm]	193
Profilbreite [mm]	172
Gesamtbreite [mm]	193
Profiltiefe [mm]	26,0

E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002954
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	3-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	16x70

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
