

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002998
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	154 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 525



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 525 ist ein MPT-Radialreifen für Telehandler, Kompaktlader und Grader im agro-industriellen Einsatz.
- Seine All-Steel-Karkasse ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und höhere Geschwindigkeiten auf und abseits der Straße.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die starke Seitenwand sorgt für außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Die schnitt- und stichfeste Gummimischung schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002998
EAN	8903094075195
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	154 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 525
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR,All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,92
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	13, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	571
Abrollumfang [mm]	3.794
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 G	3750	90		4,00	