

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003003
Radgröße (gültig)	24 x 12.00 - 12
Marke	Kenda
Profil	K472
Felgenreöße (gültig)	8.50 x 12 H2
Anschluss Felge	5/102/139.7
Einpresstiefe [mm]	-90
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	545
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211326
Index, PR	87 A4 / 98 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	545
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,27
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	302

Abrollumfang [mm]	1.810
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855028
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	545
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	102
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.7
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil

---

Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade