

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003004
Radgröße (gültig)	6.00 R 9
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 63
Felgenreöße (gültig)	4.00 E - 9
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	25



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002901
Index, PR	121 A5
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	25
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,35
Reifenbreite [mm]	160
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002967

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	5
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	13.5
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Winkelventil

Ventilkappe Farbe	Schwarz
Ventilkappe Material	Kunststoff
