

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10003007       |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 38  |
| Index, PR            | 138 A8 / 138 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Michelin       |
| Profil               | AgriBib 2      |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10003007       |
| EAN                          | 3528704393596  |
| Reifengröße (gültig)         | 340 / 85 R 38  |
| Alternativgröße 1            | 13.6R38        |
| Index, PR                    | 138 A8 / 138 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Michelin       |
| Profil                       | AgriBib 2      |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 85,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW12L          |
| Zulässige Felgengröße        | W12L, W11L     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 357            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.558          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 719            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.658          |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0           |
| Stollenanzahl                | 22x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 193            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 A8 | 2360               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 138 B  | 2360               | 50                     |              | 2,40            |              |