

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003012 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 28 |
| Index, PR | 133 A8 / 133 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib 2 |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10003012 |
| EAN | 3528705872090 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 28 |
| Alternativgröße 1 | 13.6R28 |
| Index, PR | 133 A8 / 133 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,00 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 364 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.308 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 593 |
| Abrollumfang [mm] | 3.893 |
| Profiltiefe [mm] | 43,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 154 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 A8 | 2060 | 40 | | 2,40 | |
| 133 B | 2060 | 50 | | 2,40 | |