

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003015
Radgröße (gültig)	16 x 7.50 - 8
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Felgenreöße (gültig)	5.50 A x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	265
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211191
Index, PR	62 A4 / 73 A4, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	265
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	365
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,61
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	185

Abrollumfang [mm]	1.277
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30655030
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	575
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade
