

## RÄDER

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Warengruppe                         | Räder      |
| Artikelnummer                       | 10003016   |
| Radgröße (gültig)                   | 18 x 7 - 8 |
| Marke                               | BKT        |
| Profil                              | Maglift    |
| Felgenreöße (gültig)                | 4.33 R - 8 |
| Anschluss Felge                     | 5/94/140   |
| Bolzenlochausführung                | G1         |
| Felgenfarbe                         | Silber     |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 1.650      |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 25         |



## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15770075      |
| Karkasseneigenschaften       | STD Vollgummi   |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 23,78           |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm]            | 153             |
| Seitenwandbreite [mm]        | 153             |
| Profilbreite [mm]            | 132             |
| Gesamtbreite [mm]            | 154             |
| Profiltiefe [mm]             | 18,0            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| E-Ready                         | Nein          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30895205    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.800         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 16            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 1.650         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 25            |
| Hump                            | kein Hump     |
| Ein-/mehnteilig                 | geteilt       |
| Anzahl mehrteilig               | 2-teilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl         |
| RAL                             | RAL9006       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein          |
| Felgenausführung Industrie      | Standard      |
| Knurling                        | ohne Knurling |
| Belüftungslöcher                | Nein          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein          |
| Felgenzentrierung               | BZ            |
| Bolzenlochanzahl                | 5             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5          |
| Ansenkung                       | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]             | R14           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 94            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140           |
| Ventilsitz                      | ALV           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 12.5          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein          |