

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003037
Radgröße (gültig)	26 x 12 - 12
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	800
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772050
Index, PR	119 A2, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1360
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,62
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	305
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	297
Abrollumfang [mm]	1.947

Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810301
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil

---

Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade