

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003062 |
| Reifengröße (gültig) | VF 380 / 90 R 54 |
| Index, PR | 176 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Spargo |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003062 |
| EAN | 8903094075614 |
| Reifengröße (gültig) | VF 380 / 90 R 54 |
| Index, PR | 176 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Spargo |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 185,47 |
| Empfohlene Felgengröße | W13 |
| Zulässige Felgengröße | DW13, DW12, W12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,40 |
| Reifenbreite [mm] | 383 |
| Profilbreite [mm] | 326 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.056 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 948 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.232 |
| Profiltiefe [mm] | 34,5 |
| Stollenanzahl | 36x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 D | 7100 | 65 | | 4,40 | |