

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10003081 |
| Felgenreöße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 6/191/245 |
| Einpresstiefe [mm] | +125 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 146 |
| Marke | Speedline Truck |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 14,70 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Diamond |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 21 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| KBA-Nummer | KBA 49488 |
| Belüftungslöcher | Ja |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 30 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 191 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 245 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.22.10 |
| Ventillänge [mm] | 55,5 |