

## **FELGEN**

| Warengruppe                     | Felgen          |
|---------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                   | 10003088        |
| Felgengröße (gültig)            | 7.50 x 19.5     |
| Anschluss Felge                 | 8/221/275       |
| Einpresstiefe [mm]              | +134            |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 155             |
| Marke                           | Speedline Truck |



## **Technische Informationen**

| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.150                         |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 17,70                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Aluminium                     |
| Oberflächenbehandlung           | Diamond                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



| Schüsselstärke [mm]             | 21           |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| KBA-Nummer                      | KBA 52593    |
| Belüftungslöcher                | Ja           |
| Bolzenlochanzahl                | 8            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 30           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.22.10     |
| Ventillänge [mm]                | 55,5         |