

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10003098
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Einpresstiefe [mm]	+146
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	166.5
Marke	Speedline Truck



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,20
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Mirror
Hohlraumversiegelt	Nein

Schüsselstärke [mm]	20.5
Verschweißung beidseitig	Nein
KBA-Nummer	KBA 48829
Belüftungslöcher	Ja
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.10
Ventillänge [mm]	55,5