

## FELGEN

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                     | Felgen          |
| Artikelnummer                   | 10003104        |
| Felgenreöße (gültig)            | 9.00 x 22.5     |
| Anschluss Felge                 | 10/281/335      |
| Einpresstiefe [mm]              | +153            |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 175             |
| Marke                           | Speedline Truck |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 23,70                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Aluminium                     |
| Oberflächenbehandlung           | Diamond                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 22                            |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| KBA-Nummer                      | KBA 49856    |
| Belüftungslöcher                | Ja           |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.22.10     |
| Ventillänge [mm]                | 55,5         |