

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003115
Radgröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgengröße (gültig)	8.50 x 12 H2
Anschluss Felge	5/102/139.7
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	710
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710495
Index, PR	96 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	710
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,66
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	272
Abrollumfang [mm]	1.840

Profiltiefe [mm]	15,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855024
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	710
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Nabenlochdurchmesser [mm]	102
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.7
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil

Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade
