

## REIFEN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Warengruppe           | Reifen          |
| Artikelnummer         | 10003129        |
| Reifengröße (gültig)  | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR             | 170 D / 167 E   |
| TL/TT                 | TL              |
| Marke                 | Alliance        |
| Profil                | 380             |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert      |
| Schadensbild          | Demo            |



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profildwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10003129        |
| EAN                          | 4040658125973   |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR                    | 170 D / 167 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | 380             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 149,95          |
| Empfohlene Felgengröße       | AG20.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 645             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.360           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 618             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 650             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.175           |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0            |
| Stollenbreite [mm]           | 64-74           |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 535             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000               | 65                     |              | 4,00            |              |
| 167 E | 5450               | 70                     |              | 4,00            |              |