

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003131
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 26.5
Index, PR	182 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003131
EAN	8903635048602
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 26.5
Index, PR	182 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	Steel Belted,HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,60
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	664
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.522
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	686,6
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.648
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.414,7
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	508,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 D	8500	65		6,00	