

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003137 |
| Reifengröße (gültig) | 140 / 55 - 9 / 4.00 E |
| Index, PR | 104 A5 |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS700 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 10003137 |
| EAN | 8936096307094 |
| Reifengröße (gültig) | 140 / 55 - 9 / 4.00 E |
| Index, PR | 104 A5 |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS700 |
| Karkasseneigenschaften | LIP,Non-Marking,Vollgummi |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Grau |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,88 |
| Empfohlene Felgenreöße | 4.00E |
| Reifenbreite [mm] | 127 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 378 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 189 |
| Abrollumfang [mm] | 1.188 |
| Profiltiefe [mm] | 27,9 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 A5 | 900 | 25 | Lenkrad | | |
| | 1170 | 25 | Lastrad | | |