

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003142
Reifengröße (gültig)	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
Index, PR	100 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003142
EAN	8936096306950
Reifengröße (gültig)	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
Alternativgröße 1	125/75-8
Index, PR	100 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700
Karkasseneigenschaften	LIP,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,34
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Reifenbreite [mm]	113
Außendurchmesser Reifen [mm]	378
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	189
Abrollumfang [mm]	1.188
Profiltiefe [mm]	29,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
100 A5	800	25	Lenkrad		
	1040	25	Lastrad		