

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 10003223        |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 18   |
| Index, PR            | 146 J           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Multimax MP 525 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 525 ist ein MPT-Radialreifen für Telehandler, Kompaktlader und Grader im agro-industriellen Einsatz.
- Seine All-Steel-Karkasse ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und höhere Geschwindigkeiten auf und abseits der Straße.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die starke Seitenwand sorgt für außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Die schnitt- und stichfeste Gummimischung schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10003223        |
| EAN                          | 8903094075539   |
| Reifengröße (gültig)         | 405 / 70 R 18   |
| Index, PR                    | 146 J           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Multimax MP 525 |
| M+S                          | M+S             |
| Karkasseneigenschaften       | POR,All-Steel   |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 67,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | 13              |
| Zulässige Felgengröße        | 11, 12          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 405             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.025           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 462             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.122           |
| Profiltiefe [mm]             | 21,5            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 J  | 3000               | 100                    |              | 4,00            |              |
| 153 A2 | 3650               | 10                     |              |                 |              |