

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10003248
Felgenreöße (gültig)	7.5 - 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jamak

Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	1-teilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Lip
Schüsselstärke [mm]	13
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Vormontiertes Ventil	Nein