

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10003269	
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8 / 3.00 D	
Index, PR	111 A5	
Marke	Maxam	
Profil	MS700	





Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS700 ist ein Premium Super-Elastik-Reifen für den Einsatz auf Gabelstaplern für harte Einsätze im 3-Schichtbetrieb.
- Das moderne, geschlossene Profil gewährleistet einen niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe.
- Sein kastenförmiger, breiter Aufbau garantiert eine hohe Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der für Premiumreifen typische Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Kissenund Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort und eine gute Wärmeableitung.
- Durch die EcoPoint3 Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißfest und vor Verletzungen geschützt.
- Der Maxam MS700 ist in der Standard-und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Nonmarking) Qualität.



Technische Informationen

Artikelnummer	10003269
EAN	8936096306264
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8 / 3.00 D
Index, PR	111 A5
Marke	Maxam
Profil	MS700
Karkasseneigenschaften	LIP,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,85
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Reifenbreite [mm]	120
Außendurchmesser Reifen [mm]	457
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	228
Abrollumfang [mm]	1.433
Profiltiefe [mm]	36,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
111 A5	1090	25	Lenkrad		
	1417	25	Lastrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.