

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003300
Reifengröße (gültig)	200 / 65 R 16
Index, PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003300
EAN	8903094070640
Reifengröße (gültig)	200 / 65 R 16
Index, PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,70
Empfohlene Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	202
Außendurchmesser Reifen [mm]	666
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	309
Speed Radius Index (SRI)	320
Abrollumfang [mm]	2.000
Profiltiefe [mm]	19,5
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A8	670	40		2,40	
94 B	670	50		2,40	