

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003305
Radgröße (gültig)	33 x 12 - 20 / 7.5
Marke	Galaxy
Profil	Beefy Baby SDS
Felgenreöße (gültig)	7.5 - 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.720
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GALAXY

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12025255
Karkasseneigenschaften	LIP Vollgummi
Laufriechung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,00
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	285
E-Ready	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10003248
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	1-teilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Lip
Schüsselstärke [mm]	13
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil

Nein
