

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003318
Radgröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+129.25
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,33
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Knorr



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066114
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2060
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120

Luftdruck maximal [bar]	8,60
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	215
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359,31
Abrollumfang [mm]	2.260
Profiltiefe [mm]	12,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225

<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Felgenzentrierung</b>	BMZ
<b>Felgenmaterial</b>	Stahl
<b>RAL</b>	RAL9006
<b>Ventilsitz</b>	ILV
<b>Schüsselstärke [mm]</b>	11.75
<b>Belüftungslöcher</b>	Ja
<b>Ein-/mehnteilig</b>	einteilig
<b>Hump</b>	kein Hump
<b>Hohlraumversiegelt</b>	Nein
<b>Verschweißung beidseitig</b>	Nein
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>TPMS-kompatibles Ventil</b>	Nein
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7