

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003320
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,90
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Knorr



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066122
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Achsposition LKW	VA TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000363
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.135
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.180
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	11.75
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7