

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003323
Radgröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 19.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Knorr



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066241
Index, PR	160 J, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achspannung LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	114,80
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	438
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	430,64
Abrollumfang [mm]	2.656
Profiltiefe [mm]	12,5
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267921
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade