

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003332
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	800
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	30



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710507
Index, PR	112 A6, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,28
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	298
Abrollumfang [mm]	1.932

Profiltiefe [mm]	16,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810301
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade