

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003336
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 18
Index, PR	143 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



## Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus.
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer.
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen.
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003336
EAN	8903094051304
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 18
Alternativgröße 1	12.5/80-18
Index, PR	143 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,06
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	350
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.015
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	465
Abrollumfang [mm]	3.040
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40	Loader dozer	4,00	