

## FELGEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Felgen             |
| Artikelnummer        | 10003341           |
| Felgengröße (gültig) | AG 24.00 x 30.5 H2 |
| Anschluss Felge      | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung | B3                 |
| Einpresstiefe [mm]   | -25                |
| Felgenfarbe          | Silber             |
| Marke                | Jantsa             |



## Technische Informationen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 11.550         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 8.500          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]     | 13.400         |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 25             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 116,00         |
| Hump                            | H2             |
| Ventilschutz                    | VSH            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig     |
| Felgenmaterial                  | Stahl         |
| RAL                             | RAL9006       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein          |
| Schüsselstärke [mm]             | 15            |
| Knurling                        | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig        | Nein          |
| Belüftungslöcher                | Nein          |
| Felgenzentrierung               | BZ            |
| Bolzenlochanzahl                | 10            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27            |
| Ansenkung                       | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335           |
| Ventilsitz                      | ALV           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein          |