

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003348
Reifengröße (gültig)	AT 25 x 10 - 12
Index, PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K3215



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Kenda K3215 ist ein Diagonal-ATV-Reifen für harte bis mittelharte Untergründe.
- Die markanten Schulterstollen garantieren eine sehr gute Seitenstabilität und Traktion in jedem Gelände.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil mit breiten Blöcken in der Laufflächenmitte sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003348
EAN	4711041542416
Reifengröße (gültig)	AT 25 x 10 - 12
Alternativgröße 1	255/65-12
Index, PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K3215
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,32
Empfohlene Felgengröße	7.5
Zulässige Felgengröße	6.5, 7.0, 8.0
Luftdruck maximal [bar]	0,50
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	637
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
50 N	190	140		0,50	