

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003349
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestmax



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Forestmax ist ein Radialreifen für Traktoren im Forsteinsatz, aber auch für die Landwirtschaft.
- Sein AS-Profil bietet eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung, auch auf unebenem und steinigem Untergrund.
- Die Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln, die verstärkte Seitenwand und die schnitt- und reißfeste Laufflächenmischung schützen den Reifen vor Verletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003349
EAN	8903094074679
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestmax
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,51
Empfohlene Felgenreöße	W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	649
Abrollumfang [mm]	4.247
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,40	
146 B	3000	50		2,40	