

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003350
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestmax



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Forestmax ist ein Radialreifen für Traktoren im Forsteinsatz, aber auch für die Landwirtschaft.
- Sein AS-Profil bietet eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung, auch auf unebenem und steinigem Untergrund.
- Die Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln, die verstärkte Seitenwand und die schnitt- und reißfeste Laufflächenmischung schützen den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003350
EAN	8903094074044
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestmax
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,67
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	832
Abrollumfang [mm]	5.467
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		2,40	
160 B	4500	50		2,40	