

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10003375         |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 55 R 38 |
| Index, PR            | 175 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Alliance         |
| Profil               | Agriflex 372 +   |



**ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                      | 10003375         |
| EAN                                | 8903635053231    |
| Reifengröße (gültig)               | VF 710 / 55 R 38 |
| Index, PR                          | 175 D            |
| TL/TT                              | TL               |
| Marke                              | Alliance         |
| Profil                             | Agriflex 372 +   |
| Karkasseneigenschaften             | Steel Belted     |
| Antistatisch                       | Nein             |
| Reifenfarbe                        | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 237,50           |
| Empfohlene Felgenreöße             | DW25B            |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,40             |
| Reifenbreite [mm]                  | 708              |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.747            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 779,00           |
| Speed Radius Index (SRI)           | 875              |
| Abrollumfang [mm]                  | 5.212            |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 3.472,1          |
| Profiltiefe [mm]                   | 55,0             |
| Stollenanzahl                      | 20x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 580,73           |
| Zeitraum Garantie                  | 10 Jahre         |
| E-Ready                            | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 175 D | 6900               | 65                     |              | 2,40            |              |