

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10003397           |
| Radgröße (gültig)                  | 650 / 55 R 26.5    |
| Marke                              | BKT                |
| Profil                             | FL 630 Super       |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 20.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | B3                 |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 7.500              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 242,12             |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715214      |
| Index, PR                    | 178 D           |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 7500            |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,00            |
| TL/TT                        | TL              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| E-Ready                      | Nein            |
| Karkasseneigenschaften       | HD Steel Belted |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 645                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 628                           |
| Abrollumfang [mm]               | 4.292                         |
| Profiltiefe [mm]                | 24,5                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060559                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 10.200                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 7.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | H2                            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |