

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003421
Reifengröße (gültig)	VF 300 / 95 R 52
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003421
EAN	8903635056256
Reifengröße (gültig)	VF 300 / 95 R 52
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,50
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	886
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.758
Aufstandsfläche [cm ²]	1.231,09
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	39x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	205,20
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		4,40	