

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10003424 |
| Radgröße (gültig) | 16 X 6.50 - 8 |
| Marke | Deli |
| Profil | S-368 |
| Index, PR | 78 N, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Nabenausführung | Endkappenmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Einbaulänge [mm] | 73 |
| Nabenlänge [mm] | 64 |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 330 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19110134 |
| Index, PR | 78 N, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Deli |
| Profil | S-368 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,20 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Reifenbreite [mm] | 170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 192 |
| Abrollumfang [mm] | 1.290 |
| Profiltiefe [mm] | 5,2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10002532 |
| Felgengröße (gültig) | 5.50 A x 8 H2 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 330 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | beschichtet |
| Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung) | John Deere - gelb |
| RAL | RAL1007 |
| Anzahl Ablauflöcher | 3 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |