

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10003449
Radgröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.575
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212590
Index, PR	141 A8 / 153 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2575
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3650
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,11
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	550

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	488
Abrollumfang [mm]	3.271
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060358
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade