

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003471 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 55 - 15 |
| Index, PR | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 678 |



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10003471 |
| EAN | 8903094076161 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 55 - 15 |
| Index, PR | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 678 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,80 |
| Empfohlene Felgengröße | 10LB |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 315 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 735 |
| Profiltiefe [mm] | 18,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 121 A8 | 1450 | 40 | Drive Wheel | 4,00 | |
| 133 A8 | 2060 | 40 | Free Rolling | 4,00 | |