

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10003474	
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42	
Index, PR	161 A8 / 158 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Agrimax Factor	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.



Technische Informationen

Artikelnummer	10003474
EAN	8903094075836
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	227,50
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	577
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.879
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	856
Abrollumfang [mm]	5.693
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		1,60	
158 D	4250	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.