

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003479
Reifengröße (gültig)	VF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	184 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003479
EAN	8903635053347
Reifengröße (gültig)	VF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	184 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,60
Empfohlene Felgenreöße	DW23B
Zulässige Felgenreöße	DW20B, DW21B, DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	682
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	839,4
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.781
Aufstandsfläche [cm ²]	4.658,2
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	869,55
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		2,40	