

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003482 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR | 196 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10003482 |
| EAN | 8903635051428 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR | 196 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |
| TRA Code | R1-W |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 497,80 |
| Empfohlene Felgengröße | DW30B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 881 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.338 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 1.024,8 |
| Speed Radius Index (SRI) | 1.125 |
| Abrollumfang [mm] | 6.938 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 6.890,3 |
| Profiltiefe [mm] | 67,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 1.457,03 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 196 D | 12500 | 65 | | 2,40 | |