

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003483
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 30 CFO
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003483
EAN	8903635053194
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 30 CFO
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	174,90
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	526
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.646
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	724,8
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.864
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.444,6
Profiltiefe [mm]	51,6
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	416,03
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,80	