13.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003484
Reifengröße (gültig)	VF 270 / 95 R 48
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Procrop

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax ProCrop ist ein VF-Reifen für die Arbeit in Reihenkulturen.
- Das spezielle Profil ermöglicht eine gute Traktion auf sandigen oder frisch gepflügten Böden.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und minimiert Schäden an den Pflanzen.
- Die geschlossene Profilmitte und die stabile Seitenwand ermöglichen ein gutes Fahrverhalten bei Straßenfahrten.
- Aufgrund der VF-Technologie bietet der Reifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit als ein Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die starke Polyesterkarkasse mit Stahlgürteln garantiert Formstabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10003484
EAN	8903094076178
Reifengröße (gültig)	VF 270 / 95 R 48
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Procrop
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,64
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	DW10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.745
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	815
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.330
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	36x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.